

Doppelstabmattenzaun



Klemhalterbefestigung



Flacheisenbefestigung



Schellenbefestigung



Klemmbügelbefestigung



Doppelstabmatten aus verschweißten Drähten feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in Grün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016 :

feuerverzinkt
 RAL 6005 (Moosgrün)
 RAL 7016 (Anthrazit)


Gegen Aufpreis sind auch viele Sonderfarben laut RAL-Karte lieferbar.



Doppelstabmatten ohne Überstand auf Anfrage lieferbar.

Doppelstabmatten

Drahtstärken: schwer 8 / 6 / 8 mm
 leicht 6 / 5 / 6 mm
 Mattenbreite: ca. 2510 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Zaunhöhen: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230*, 2430* mm
 * nur in schwerer Ausführung lieferbar



Pfosten für Doppelstabmatten

Abmessung 60 x 40 mm inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff. Die Pfostenlänge richtet sich nach der Mattenhöhe. Zur Mattenbefestigung können Sie aus vier verschiedenen Varianten wählen: Klemhalter-, Flacheisen-, Schellen- und Klemmbügelbefestigung. Bei Klemhalter- und Flacheisenpfosten sind zwei unterschiedliche Bohrbilder (200 oder 400 mm) lieferbar. Für die Eckmontage der Klemhalter- und Flacheisenpfosten empfehlen wir einen Eckpfosten 60 x 60 mm und für den Schellenpfosten 60 x 40 mm. Alle Pfosten sind auch mit Bodenplatte lieferbar.

* verlängerte Kappe für Flacheisenbefestigung gegen Aufpreis lieferbar.



Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.

Kombitore für Doppelstabmattenzäune

Torrahmen 40x40 mm mit Doppelstabmattenfüllung, ALU-Drückergarnitur, Torpfosten 60x60 mm* bzw. 80x80 mm**, Edelstahlwinkel für Zaunanschluss und Montagezubehör.

Es sind folgende Torgrößen lieferbar:

Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 800 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 1000 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 1200 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 1400 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 1600 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 1800 mm
 Torbreite 1000 u. 1250 mm 1-flg. sowie 2-flg. 3000 u. 4000 mm x Torhöhe 2000 mm

Die angegebene Tür- bzw. Torbreite entspricht nicht der lichten Durchfahrtsbreite. Andere Abmessungen und Zwischengrößen auf Anfrage.

*1-flg. Tore, **2-flg. Tore

Maßangaben Breite x Höhe. Bitte beachten Sie die genauen Maßangaben auf der Verpackung!

Montageanleitung

hadra[®] ... denn wir sind auf Draht!



Fertig!

- Ausheben der Fundamente
(ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten
in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und
Flacheisenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca.
2515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten -
Mitte/Mitte Pfosten ca. 2590 mm)

- Einhängen der Matten in den
Klemmhalter und Verschrauben der
Klemmplatten



Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage können durch die Feuerverzinkung wieder verschlossen sein. Die selbstschneidenden Schrauben lassen sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher wieder etwas aufbohren.



1. Setzen der Torpfosten in Beton und Montage der Zaunanschlüsse

2. Montage des Schließbleches



3. Montage der Türklinken und der Schlossrosetten

4. Einhängen des Torflügels und Einstellen der Torbänder



Änderung der Öffnungsrichtung durch Umdrehen der Schlossfalle.



Fertig!

Ihr kompetenter Partner vor Ort: